

Szafy na dokumenty MS



Zastosowanie:

Szafy przeznaczone do wygodnego i bezpiecznego przechowywania dokumentów. Standardowo wyposażone w cztery półki z płynną regulacją wysokości zawieszania. Wyposażone w zamek meblowy lub atestowany zamek kluczowy, szyfrowy lub elektroniczny. Szafy występują w wersjach jedno i dwudrzwiowych. Istnieje możliwość dodania nadstawki.

Opis produktu:

- Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości 0,8mm, nadającej odpowiednią sztywność oraz zabezpieczonej przed korozją.
- Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8 mm o maksymalnym obciążeniu 50kg
- Wyposażone w zamek z uchwytem EuroLocks
- Drzwi szafy blokowane w 3 punktach
- Zawiasy wewnętrzne
- Kąt otwarcia drzwi 120°
- Gwarancja 24 miesiące

Wyposażenie dodatkowe:

- Skrytki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości 0,8mm indywidualnie zamykane na zamek bębnekowy EuroLocks B671 lub zamek klasy A wg EN 1300. Skrytki w szafach dwudrzwiowych i jednodrzwiowych posiadają jedną komorę zamykaną na jeden klucz.
- Uchwyty do plombowania
- Dodatkowe półki wewnętrzne

Szafy na dokumenty MS

Standardowe kolory:

➤ Jasnoszary RAL 7035

Dane techniczne:

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Wymiary wewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]
	W	S	G	W	S	G		
Szafy jednodrzwiowe								
MS1 199	1990	600	400	1915	585	362	49	406
MS1 199M	1990	500	400	1915	485	362	44	336
MS1 104	1040	600	400	965	585	362	29	204
MS1 104M	1040	500	400	965	485	362	26	169
Szafy dwudrzwiowe								
MS2 199D	1990	1200	400	1915	1185	362	82	821
MS2 199	1990	1000	400	1915	985	362	72	683
MS2 199M	1990	800	400	1915	785	362	62	544
MS2 104D	1040	1200	400	965	1185	362	48	414
MS2 104	1040	1000	400	965	985	362	42	344
MS2 104M	1040	800	400	965	785	362	36	274
Nadstawki jednodrzwiowe								
N1	470	600	400	395	595	362	14	85
N1 M	470	500	400	395	495	362	12	71
Nadstawki dwudrzwiowe								
N2D	470	1200	400	395	1195	362	23	171
N2	470	1000	400	395	995	362	20	142
N2 M	470	800	400	395	795	362	17	114

Model	Ilość półek	Skrytka*	Wymiary skrytki (WxSxG)
MS1 199	4	TAK (1 – 3)	325x585x305
MS1 199M	4	TAK (1 – 3)	325x485x305
MS1 104	2	TAK (1 – 2)	325x585x305
MS1 104M	2	TAK (1 – 2)	325x485x305
MS2 199D	4	TAK (1 – 3)	325x1185x305
MS2 199	4	TAK (1 – 3)	325x985x305
MS2 199M	4	TAK (1 – 3)	325x785x305
MS2 104D	2	TAK (1 – 2)	325x1185x305
MS2 104	2	TAK (1 – 2)	325x985x305
MS2 104M	2	TAK (1 – 2)	325x785x305
N1	-	NIE	-
N1 M	-	NIE	-
N2D	-	NIE	-
N2	-	NIE	-
N2 M	-	NIE	-

*Wyposażenie dodatkowe. Możliwość zamontowania nawet trzech skrytek w jednej szafie

Szafy na dokumenty MS

Eksplatacja:

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale. Wilgotność względna w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób należy zwracać uwagę na ruchome elementy np.: szufladę, drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między szufladą a korpusem lub drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane w przeciwnym przypadku możemy trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji może autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu.
- W razie konieczności zmiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie szafy w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie, co do pracy wymienionych podzespołów należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia, co do dostarczonego wyrobu należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

Konserwacja:

- **Drzwi:**
Zaleca się przesmarowanie zawias w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na trzy lata smarem do łożysk, wszystkie łączenia i pary cierne mechanizmów smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata.
- **Korpus:**
Zasadniczo korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną łagodnym deterгентem, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.